







Системы видеонаблюдения




Цилиндрическая камера CCTV



Модель	Описание	Изображение	Характеристики	
Новые и ходовые изделия с использованием технологии белого света или ИК-подсветки				
Новые серии 2012 – наилучшие в мире!				
L-F16S	Матрица Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		► Новые изделия! ► Дальность цветного ночного видения 40-80 м (120-262 фт). ► 2 встроенных качественных светодиода диаметром Ø25 мм производства Тайвань ► Большой объектив с электронной диаф. (4/6/8/12/16мм) ► Легкая смена объектива ► Съёмный противотуманный и антиотражательный светодиод ► Влагозащищенность IP66 ► Электропитание: 12В п.т. 2 А ► Цвет: серебристый, серо-стальной, переключатель белого цвета	цена договорная
L-F16E	Матрица Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-F15S	Матрица Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		► Новые изделия! ► Дальность цветного ночного видения 30-60 м (99-196 фт). ► 1 встроенный качественный светодиод диаметром Ø25 мм производства Тайвань ► Большой объектив с электронной диаф. (4/6/8/12/16мм) ► Легкая смена объектива ► Съёмный противотуманный и антиотражательный светодиод ► Влагозащищенность IP66 ► Электропитание: 12В п.т. 2 А ► Цвет: серебристый, серо-стальной, переключатель белого цвета	цена договорная
L-F15E	Матрица Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
Использование нового мощного светодиода белого света №3, экологически чистый источник энергии, энергосберегающий, защита окружающей среды				
L-860S	Матрица Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		► Дальность цветного ночного видения 30-60 м (99-200 фт). ► 3 встроенных качественных светодиода диаметром Ø25 мм производство Тайвань ► Большой объектив с электронной диаф. (4/6/8/12/16мм) ► Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ► Съёмный противотуманный и антиотражательный светодиод ► Влаго- и солнцезащищенность для наружного применения ► Электропитание: 12В п.т. 2 А	цена договорная
L-860E	Матрица Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-866S	Матрица Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		► Дальность цветного ночного видения 60-100 м (130-260 фт). ► 6 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø25 мм производство Тайвань ► Большой несъёмный объектив с электронной диаф. (4/6/8/12/16мм) ► Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ► Съёмный противотуманный и антиотражательный светодиод ► Влаго- и солнцезащищенность для наружного применения ► Электропитание: 12В п.т. 2 А	цена договорная
L-866E	Матрица Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-861S	Матрица Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		► Дальность цветного ночного видения 30-60 м (99-200 фт). ► 3 встроенных качественных светодиода диаметром Ø25 мм производство Тайвань ► Большой объектив с электронной фиксиров. диаф. (4/6/8/12/16мм) ► Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ► Съёмный противотуманный и антиотражательный светодиод ► Влаго- и солнцезащищенность для наружного применения ► Электропитание: 12В п.т. 2 А	цена договорная
L-861E	Матрица Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			

Цветная камера дальнего действия CCTV ZOOM

L-3150S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность цветного ночного видения 20-150 м (66-492 фт). ▶ 9/10 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø25 мм производство Тайваня ▶ Ручная фокусировка масштабирования 6X ИК объектив масштабирования 8.5-51мм (необходим соединит. декодер для управления с помощью RS485) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-3150E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-3157P	Color1/4" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность цветного ночного видения 20-180 м (66-492 фт). ▶ 9/10 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø25 мм производство Тайваня ▶ Авто фокусировка масштабирования 30X, ИК объектив 3.9-85.8 мм ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-3157G	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 500TVL Поддержка технологии белого света, SNV II			
L-3157E	Color1/3" SONY ICX639BKA CCD 700TVL Поддержка технологии белого света, SNV II, процессор SONY effio DSP			
L-3100S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность цветного ночного видения 20-100 м (66-328 фт). ▶ 102 встроенных качественных светодиода диаметром Ø8 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Ручная фокусировка масштабирования 6X, ИК объектив 8.5-51мм (необходим соединит. декодер для управления с помощью RS485) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-3100E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-3107P	Color1/4" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность цветного ночного видения 20-150 м (66-492 фт). ▶ 102 встроенных качественных светодиода диаметром Ø8 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Авто фокусировка 30X, ИК объектив 3.9-85.8 мм ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-3107G	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 500TVL Поддержка технологии белого света, SNV II			
L-3107E	Color1/3" SONY ICX639BKA CCD 700TVL Поддержка технологии белого света, SNV II, процессор SONY effio DSP			

Цветная камера дальнего действия CCTV

L-8150S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность цветного ночного видения 80-150 м (262-492 фт). ▶ 9/10 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø25 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Несъемный объектив ИК (4/6/8/12/16/25 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-8150E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-8100S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность цветного ночного видения 80-100 м (262-328 фт). ▶ 102 встроенных качественных светодиода диаметром Ø8 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Несъемный объектив ИК (4/6/8/12/16/25 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-8100E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			

L-885S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность цветного ночного видения 80-100 м (262-328 фт). ▶ 48 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø8 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Несъемный объектив ИК (4/6/8/12/16/25 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-885E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
Цветная камера среднего действия CCTV				
L-866S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность ночного видения 60 м, 196 фт ▶ 36 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø8 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Несъемный объектив ИК (4/6/8/12/16/25 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-866E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-860S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность ночного видения 40 м, 132 фт ▶ 35/36 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø8 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Несъемный объектив ИК (4/6/8/12/16 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-860E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-850S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность ночного видения 40 м, 132 фт ▶ 35/36 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø8 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Большой несъемный объектив ИК (4/6/8/12/16 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-850E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
Цветная камера день/ночь для внутреннего или наружного применения CCTV				
L-846S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность ночного видения 40 м, 132 фт ▶ 28 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø5 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Небольшой несъемный объектив ИК (3.6/6/8/12/16 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения	цена договорная
L-846E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-832S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL, Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность ночного видения 30 м, 99 фт ▶ 35/36 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø5 мм ▶ Электропитание: 12-24В п.т. ▶ Небольшой несъемный объектив ИК (3.6/6/8/12/16 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащитность для наружного применения ▶ Вес: 375 г	цена договорная
L-832E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL, Технология белого света процессор SONY effio DSP			

L-831S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность ночного видения 30м, 99 фт ▶ 35/36 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø5 мм ▶ Электропитание:12-24В п.т. ▶ Небольшой несъемный объектив (3.6/6/8/12/16 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащищенность для наружного применения ▶ Вес: 490 г	цена договорная
L-831E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-830S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II	 	▶ Дальность ночного видения 30м, 99 фт ▶ 35/36 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø5 мм ▶ Электропитание:12-24В п.т. ▶ Небольшой несъемный объектив (3.6/6/8/12/16 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Влаго- и солнцезащищенность для наружного применения ▶ Вес: 391 г	цена договорная
L-830E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			
Купольная камера				
Цветная купольная камера для внутреннего применения CCTV				
L-750S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Серия Private shell ▶ Дальность ночного видения 20-40 м, 132 фт ▶ 1 встроенный качественный большой матричный светодиод диаметром Ø25 мм ▶ Небольшой несъемный объектив (3.6/6/8/12 мм) ▶ Высококачественный металл. корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Внутреннее применение ▶ Электропитание: 12В п.т. 2 А	цена договорная
L-750E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-746S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II	 	▶ Дальность ночного видения 20-40 м, 132 фт ▶ 27/28 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø8 мм ▶ Переключаемый небольшой несъемный объектив (3.6/6/8/12мм) ▶ Высококачеств. металл. или пласт. корпус легко выделяет тепло Добавить мет. корпус 4 доп. США /шт. ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Для внутреннего применения ▶ Электропитание: 12В п.т. 2 А	цена договорная
L-746E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-730S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность ночного видения 30 м, 98 фт ▶ 35/36 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø5 мм ▶ Небольшой несъемный объектив (3.6/6/8/12мм) ▶ Высококачественный пластико- вый корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Электропитание: 12В п.т. 2 А	цена договорная
L-730E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			
L-732S	Color1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		▶ Дальность ночного видения 30 м, 98 фт ▶ 35/36 встроенных качественных светодиодов диаметром Ø5 мм ▶ Переключаемый небольшой несъемный объектив (3.6/6/8/12мм) ▶ Высококачественный пластико- вый корпус, легко выделяет тепло ▶ Съемный противотуманный и антиотражательный светодиод ▶ Электропитание: 12В п.т. 2 А	цена договорная
L-732E	Color1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			

Высокоскоростная купольная камера PTZ

- **Высокоскоростная купольная камера серии Private Shell**
- **Технология белого света или ИК (по выбору)**
- Выбрать масштабирование «Все-в-одном», 1/3" SONY Super HAD CCD (500TVL, 700TVL), также используется оригинальная камера с масштабированием SONY 480CP
- Низкий уровень шума, Высококачественный алюминиевый сплав и внутренний мини вентилятор для легкого выделения теплоты.
- Заданная позиция 127, для автоматического перемещения наблюдения
- Встроенное масштабирование «все-в-одном»,
- Горизонтально 0°-360°, Скорость: 0,1°-300°/с
- Вертикально 0°-180°, Скорость: 0,1°-180°/с
- Скорость вращения: скорость предустановленной позиции 300°/с
- Эксплуатационная скорость: 1-180°/с

- Скорость ручного управления: 1-300°/с
- Камера с нормальным автофокусным масштабированием **30X и управлением масштабирования RS485**
- Совместимость с различными протоколами, такими как Pelco-D, Pelco-P (управление с помощью драйвера или клавиатуры и т.д.)
- 4-сигнальных входа, 8 рабочих режимов, 16 точек на режим.
- Автоматический режим, автоматическое сканирование, защита источника питания
- **Объем 7", IP66 для влагозащитности**, поддержка защиты устройства при прерывании питания
- **Private shell 4**, двойная солнцезащитность, подходит для всех видов окружающей среды и климата
- Электропитание: 12В п.т. 5А (внутренний пакет с адаптерами питания)

L-958P	420TVL, 1/4" SONY Super HAD CCD II Технология белого света			цена договорная
L-958K	700TVL, 1/4" SONY Super HAD CCD II с процессором SONY Технология белого света			
L-958E	700TVL, 1/3" SONY Exview CCDII с новым процессором SONY Технология белого света			

Также возможно производство поворотных камер PTZ, (для CL-958 снижена)

- **Масштабирование 100X (оптический усилитель 10X, цифровое усиление 10X, для устройств sunsang), автоматическое преобразование (переключатель двойного фильтра)**
- Текущее положение 127
- **Встроенное оригинальное автомасштабирование «Все-в-одном» SUMSANG: 100X**
- Горизонтально 0°-360°, Скорость: 0,1°-300°/с
- Вертикально 0°-180°, Скорость: 0,1°-180°/с
- Скорость вращения: скорость предустановленной позиции 360°/с

- Эксплуатационная скорость: 1-180°/с
- Скорость ручного управления: 0,5-360°/с
- **Pelco-D, Pelco-P, скорость двоичной передачи: 2400, управление с помощью RS485 (драйвер или клавиатура)**
- Низкий уровень шума, IP66 для влагозащитности, поддержка защиты устройства при прерывании питания
- Сигнальный вход 4CH, конфиденциальность по 4 CH, компактная модель
- Электропитание: 12В п.т. 4 А (внутренний пакет с адаптерами питания)

L-918P	420TVL, Оригинальный национальный CCD1/4" Устройства с автофокусировкой 10X			цена договорная
L-918H	540TVL, Оригинальный национальный CCD1/4" Устройства с автофокусировкой 10X			
L-918C	500TVL(день) 570TVL(ночь) Оригинальное устройство с автофокусировкой Sumsang 100X CCD! Отсекает ИК!			

Профессиональная Камера LPR для сканирования номерных знаков, технология белого света

L-866S/C	Color 1/3" SONY Super HAD CCD II 480TVL Поддержка технологии белого света, SNV II		► Поддержка технологии белого света ► Специальная камера для сканирования номерных знаков ► Дальность ночного видения 3-10м, ► 36 встроенных светодиодов диаметром Ø8 мм ► На входе 12В~24В п.т. ► Объектив с ручной диаф. (6мм / 8мм/12мм) ► Поддержка установки объектива с руч. диаф.: 6-15мм, 9-22мм	цена договорная
L-866E/C	Color 1/3" SONY EXview CCD II 700TVL Технология белого света процессор SONY effio DSP			

Сетевая камера Mega3 HD-IP (Для внутреннего или наружного применения)

Модель	Описание	Изображение	Характеристики	
L-F16 /W	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология белого света, SNV II TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Цветное наблюдение в режиме ночного видения Дальность: 20-40 м ▶ 2 встроенных высококачественных светодиода белого света/инфракрасных производства Тайвань	цена договорная
L-F16 /R	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология ИК-излучения, SNV TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Переключатель 720P/1080P/Mega1/Mega2/Mega3 ▶ Влагозащитенность IP66 ▶ Большой объектив с электронной диафрагмой: 4/6/8/12 мм ▶ Электропитание: 12В п.т. 2А	
L-8150 /CW	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология белого света, SNV II TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Цветное наблюдение в режиме ночного видения Дальность: 80-100 м ▶ 9/10 встроенных высококачественных светодиодов белого света/инфракрасных производства Тайвань	цена договорная
L-8150 /CR	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология ИК-излучения, SNV TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Переключатель 720P/1080P/Mega1/Mega2/Mega3 ▶ Влагозащитенность IP66 ▶ Большой объектив с электронной диафрагмой: 4/6/8/12/16/25 мм ▶ Электропитание: 12В п.т. 4А	
L-866 /CW	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология белого света, SNV II TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Цветное наблюдение в режиме ночного видения Дальность: 40-60 м ▶ 4/6 встроенных высококачественных светодиода белого света/инфракрасных производства Тайвань	цена договорная
L-866 /CR	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология ИК-излучения, SNV TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Переключатель 720P/1080P/Mega1/Mega2/Mega3 ▶ Влагозащитенность IP66 ▶ Большой объектив с электронной диафрагмой: 4/6/8/12 мм ▶ Электропитание: 12В п.т. 2А	
L-861 /CW	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология белого света, SNV II TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Цветное наблюдение в режиме ночного видения Дальность: 30-40 м ▶ 2/3 встроенных высококачественных светодиода белого света/инфракрасных производства Тайвань	цена договорная
L-861 /CR	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология ИК-излучения, SNV TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Переключатель 720P/1080P/Mega1/Mega2/Mega3 ▶ Влагозащитенность IP66 ▶ Большой объектив с электронной диафрагмой: 4/6/8/12 мм ▶ Электропитание: 12В п.т. 2А	
L-860 /CW	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология белого света, SNV II TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Цветное наблюдение в режиме ночного видения Дальность: 30-40 м ▶ 2/3 встроенных высококачественных светодиода белого света/инфракрасных производства Тайвань	цена договорная
L-860 /CR	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология ИК-излучения, SNV TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Переключатель 720P/1080P/Mega1/Mega2/Mega3 ▶ Влагозащитенность IP66 ▶ Большой объектив с электронной диафрагмой: 4/6/8/12 мм ▶ Электропитание: 12В п.т. 2А	
Купольная камера внутреннего наблюдения HD-IP				
L-735 /CW	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология белого света, SNV II TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Цветное наблюдение в режиме ночного видения Дальность: 5-30 м ▶ 1 встроенный высококачественный светодиод белого света/инфракрасный производства Тайвань	цена договорная
L-735 /CR	Датчик низкого уровня освещения Color 1 / 2.5 " 5 mega CMOS Технология ИК-излучения, SNV TI 368 DSP 1080P/25F режим реального времени		▶ Переключатель 720P/1080P/Mega1/Mega2/Mega3 ▶ Металлический корпус ▶ Большой объектив с электронной диафрагмой: 3.6/6/8/12 мм ▶ Электропитание: 12В п.т. 2А	

Светодиод белого света / ИК				
L-10	Высококачественный светодиод белого света/ИК 6 встроенных качественных светодиодов белого света 4 светодиода ИК Электропитание: 12В 4А-10Вт п.т.		Специально для камеры ночного наблюдения! Влагозащищенность IP66 Все светодиоды ИК или белого света	цена договорная
L-20	Высококачественный светодиод белого света/ИК 8 встроенных качественных светодиодов белого света 12 светодиодов ИК Электропитание: 24В 4А-20Вт п.т.		поддерживают третье поколение высокоэффективных монокристаллических светодиодов Дальнего действия Долгий срок службы Хороший ночной эффект Угол светодиода:	цена договорная
L-30	Высококачественный светодиод белого света/ИК 30 встроенных качественных светодиодов белого света 24 светодиода ИК Электропитание: 24В 5А-30Вт п.т.		15 градусов 30 градусов 45 градусов 60 градусов 90 градусов	цена договорная
для внешних устройств				
L-P1	12В 1А п.т.		Со штекерами Евро или США	цена договорная
L-P122W	12В 2А п.т. Влагозащищенность		Со штекерами Евро или США	цена договорная
L-12	12В 1А п.т. Первоклассная влагозащищенность		Запатентованное изделие	цена договорная
B1	Кронштейн для профессиональной камеры. Специально для CL-850 CL-860 CL-846 CL-861 CL-831 CL-832 CL-830		Из высококачественного металла Простая установка	цена договорная
L1	Кронштейн для профессиональной камеры Для CL-866		Из высококачественного металла Для скрытых линий Простая установка	цена договорная
L2	Кронштейн для профессиональной камеры Для CL-8100 CL-3100 CL-3107			цена договорная
L3	Кронштейн для профессиональной камеры Для CL-8150 CL-3150 CL-3157			цена договорная